










Коммерческое предложение

№ п/п	Фотография	Наименование	Характеристики	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1		Мармит 1-х блюд 3 конф. Лира-Профи (МЭП-1Б/ЛП-1500-01) (1500x705(1030)x1220(1240) мм, 3,18 кВт, 220/380 В)	Номинальная мощность, кВт: 3,18; Габариты (ДхШхВ), мм: 1500x705(1030)x1220(1240); Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: 1560x880x1010; Масса без упаковки, кг: 83; Материал изготовления: нержавеющая сталь; Входное напряжение, В: 220/380; Масса в упаковке, кг: 92	Мармит электрический для первых блюд предназначен для кратковременного сохранения в горячем состоянии первых блюд в налитых котлах и раздачи их потребителю. Мармит представляет собой прилавок, в плиту-основание которого встроены три электрические конфорки. Количество конфорок: 3x220мм, с 3-х ступенчатой регулировкой мощности. Время разогрева конфорки до рабочей температуры (400°С): 20мин. Мармит оснащается направляющими для поддона, лоджетной, верхней полкой и регулируемыми по высоте ножками. Поставляется в собранном виде на поддоне. Упаковка гофрокартон и деревянная обрешетка. Мармит устанавливается на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологической линии раздачи.	шт	1,00	125573,3	125573,3
2		Электросушитель для рук Ruff-8614 белый		Материал корпуса: ABS-пластик. Цвет: белый. Мощность (Вт): 800. Напряжение (В/Гц): 220 / 50-60. Скорость воздушного потока (м/сек): 10. Время сушки рук (сек): 15-20. Габаритные размеры (мм)(ДхШхВ): 140x150x215. Вес нетто (кг): 0,75. Гарантия: 12 мес.". Малощумная, экономичная и миниатюрная сушилка для рук	шт	4,00	3479,3	13917,2
3		Плита электрическая Пицтех 6-ти конф. с жарочным шкафом ПЭП-0,72-ДШ-01 (лицо нерж.) (1265(1475)x850(895)x860)мм	Номинальная мощность, кВт: 22,8; Габариты (ДхШхВ), мм: 1265(1475)x850(895)x860(860); Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: 1310x950x1000; Масса без упаковки, кг: 178; Материал изготовления: комбинированный (нерж. сталь+сталь оцинкованная); Наличие духового шкафа: Да; Количество конфорок: 6; Входное напряжение, В: 380; Номинальная мощность конфорки, кВт: 3; Количество противней (уровней): 4; Наличие выдвижной: Нет; Объем в упаковке, м3: 1,54; Масса в упаковке, кг: 202	Плита электрическая 6-ти конфорочная предназначена для тепловой обработки полуфабрикатов в налитой посуде, приготовления первых, вторых и третьих блюд (варки, жарки, тушения и пассерования) на предприятиях общественного питания. Корпус плиты ПЭП-0,72-ДШ-01 выполнен - лицевая часть из нержавеющей стали, боковые и задняя часть из оцинкованной стали. Плита оснащена шестью чугунными конфорками общей площадью 0,72 м ² , размер каждой 417x295 мм., мощность одной конфорки 3 кВт., максимальная температура рабочей поверхности не более 480 градусов. Плита имеет жарочный шкаф на 4 уровня для противней/гастроёмкостей GN 1/1 (530x470 мм). Пределы регулирования температуры жарочного шкафа, °С: +45 - +270(±10). В комплекте 2 противня из из черного металла 530x470x30 мм. Жарочный шкаф имеет раздельную регулировку мощности верхнего и нижнего яруса. Шкаф автоматически поддерживает заданную температуру от 50 до 300 С. Жарочный шкаф оснащен аварийным предохранителем от перегрева свыше 300 С. Плита оснащается регулируемым по высоте ножками. Поставляется в собранном виде на поддоне. Упаковка гофрокартон	шт	1,00	190504,7	190504,7
4		Шкаф жарочный электрический Пицтех 2-х секционный ШЭЖП-2, лицо нерж, 840x840(900)x1500(1520)мм	Номинальная мощность, кВт: 9,6; Габариты (ДхШхВ), мм: 840x840(900)x1500(1520); Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: 930x920x1240; Масса без упаковки, кг: 130; Входное напряжение, В: 380; Объем в упаковке, м3: 1,142; Масса в упаковке, кг: 149	Время разогрева жарочного шкафа до 240°С - 30мин. Пределы регулирования температуры жарочного шкафа, °С (+45 - +270)±10. Внутренние размеры каждой камеры 536x535x290 мм. Конструкция шкафа — бескаркасная. Каждая камера состоит из стального корпуса, съемных направляющих для противней, подового листа, верхнего и нижнего блоков ТЭНов. Спереди модуль имеет открывающуюся дверь, а сверху закрыт крышкой. Объем жарочной камеры обогревается электронагревателями, расположенными снизу и сверху. Оснащен аварийным предохранителем от перегрева свыше 300°С, подставкой, 4 пластмассовыми опорами. Вместимость каждой секции: 4 уровня направляющих для противней 530x470мм. В комплекте 4 противня размером 530x470мм. Материал изготовления: Передняя часть выполнена из нержавеющей стали, внутренняя часть духовки из углеродистой стали, остальные элементы из оцинкованной стали. Поставляется в собранном виде на поддоне. Упаковка: стрейч-пленка и картонный короб. Объем одной	шт	1,00	128361	128361
5		Зонт приточно-вытяжной островной ЗПВ-О10/16 (1000x1600x400 мм)	Габариты (ДхШхВ), мм: 1000x1600x400; Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: 1020x1620x410; Масса без упаковки, кг: 48; Масса в упаковке, кг: 49	Изготовлены полностью из нержавеющей стали AISI 430. Предназначен для дополнительного подвода воздуха в помещение и эффективного удаления избыточного тепла, влаги, продуктов сгорания и улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях общественного питания. Оборудованы фильтрами лабиринтного типа, жироулавливателем и герметичным поддоном, куда стекает масло, жир, вода с фильтров. Поддон оснащен пластиковым отводом для слития масла, жира, воды с фильтра. Поставляются в собранном виде. Зонты должны подключаться к вентиляционной системе с выносным вентилятором. Упаковка -	шт	1,00	80170,9	80170,9
6		Стоп разделочный Пицтех ЭКОНОМ ЦК СРО-10/БЭЦК 1000x600 мм полка-решетка	Габариты (ДхШхВ), мм: 1000x600x870(850); Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: 1030x630x70; Масса без упаковки, кг: 17; Поставляется в разобранном виде: Да; Материал столешницы: Нерж. сталь марки AISI 430, толщиной 0,5 мм; Материал каркаса: Уголок из оцинкованной стали; Полка: Решетка; Наличие борта: Нет; Объем в упаковке, м3: 0,07;	Столешница изготавливается из нержавеющей стали и дополнительно усиливается ЛДСП. Столы оснащаются полками-решетками или optionally сплошными полками из оцинкованной или нержавеющей стали, которые устанавливаются поверх полки-решетки. Ножки оснащаются винтовыми опорами, позволяющими регулировать высоту стола. Упаковка гофрокартон	шт	2,00	9300,9	18601,8

№ п/п	Фотография	Наименование	Характеристики	Описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
7		Ванна моечная ПищТех ЭКОНОМ ЦК ВМОЗ-430ЭЦК-М 1500x530x870(890) мм	Габариты (ДхШхВ), мм: 1500x530x870(890); Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: 1510x540x350; Масса без упаковки, кг: 22,5; Поставляется в разобранном виде: Да; Отверстие для смесителя: Нет; Размер емкости (ДхШхГ), мм: 430x430x300; Материал каркаса: Уголок из оцинкованной стали; Материал емкости: нержавеющая сталь марки AISI 430, толщиной 0,5 мм.; Масса в упаковке, кг: 23,5	Моечная емкость сварная изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,5 - 0,6 мм. с отверстием диаметром 52 мм для установки выпускного сифона. Ножки оснащаются винтовыми опорами, позволяющими регулировать высоту ванны. Упаковка гофрокартон	шт	1,00	24896,1	24896,1
8		Ванна моечная ПищТех ЭКОНОМ ЦК ВМОЗ-430ЭЦК-М 1020x530x870(890) мм	Габариты (ДхШхВ), мм: 1020x530x870(890); Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: 1030x540x360; Масса без упаковки, кг: 15,5; Поставляется в разобранном виде: Да; Отверстие для смесителя: Нет; Размер емкости (ДхШхГ), мм: 430x430x300; Материал каркаса: Уголок из оцинкованной стали; Материал емкости: нержавеющая сталь марки AISI 430, толщиной 0,5 мм.; Объем в упаковке, м3: 0,2; Масса в упаковке, кг: 16,5	Моечная емкость сварная изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,5 - 0,6 мм. с отверстием диаметром 52 мм для установки выпускного сифона. Ножки оснащаются винтовыми опорами, позволяющими регулировать высоту ванны. Упаковка гофрокартон	шт	3,00	18091,1	54273,3
9		Стеллаж ПищТех ЭКОНОМ СКК-12/4 ЭЦК-С 1200x400x1850(1870) мм (полки нерж. каркас оцинк.)	Габариты (ДхШхВ), мм: 1200x400x1850(1870); Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: 1220x420x70; Масса без упаковки, кг: 11,5; Материал каркаса: Уголок из оцинкованной стали; Объем в упаковке, м3: 0,06; Масса в упаковке, кг: 11,9	Стеллаж имеет разборную конструкцию и состоит из четырех стоек и четырех полок. Стойки изготовлены штамповочной стали толщиной 1 мм (плотной). Полки сплошные изготовлены из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм, усиленные снизу. Полки могут крепиться на требуемой высоте с интервалом 100 мм	шт	1,00	18031,8	18031,8
10		Холодильник бытовой POZIS-Свияга-538-8 (металлическая дверь) (1 камера; 0...+10С; 400л; 600x615x1950; R600a)	Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: 630x650x2020; Объем в упаковке, м3: 0,82	Модель свияга-538-8. Материал корпуса металл. Цвет корпуса белый. Высота, в сантиметрах 195. Ширина, в сантиметрах 60. Тип однокамерный. Вид отдельностоящий. Страна-производитель Россия. Вес, в килограммах 75. Глубина, в сантиметрах 61.5. Особенности конструкции: переключательные двери. Тип управления механическое. Уровень шума, в децибелах 40. Количество камер 1. Общий объем, в литрах 400	шт	1,00	63017,6	63017,6
11		Морозильник двухкамерный бытовой POZIS FVD-257 (2 камеры; -18С, 260л; 600x615x1680; R600a)	Габариты (ДхШхВ), мм: 600x615x1680; Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм 1 место: 630x650x1750; Масса без упаковки, кг: 74; Объем в упаковке, м3: 0,72; Масса в упаковке, кг: 78	Управление, механическое. Хладагент R600a. Общий объем, л. 260. Объем морозильной камеры/НТО, л. 260. Количество компрессоров, шт. 2. Количество дверей, шт. 2. Направление открывания двери/возможность изменить Да. Высота, мм 1680. Глубина, мм 615. Ширина, мм 600. Масса, кг., не более 74. Номинальный потребляемый ток, А 0,8. Низкотемпературное отделение (НТО). Система оттаивания морозильной камеры ручная. Температура в морозильной камере, °С -18. Эффективность и энергопотребление. Класс энергоэффективности А. Суточный расход электроэнергии, кВт/ч 1. Корректированный уровень звуковой мощности, дБА 45	шт	1,00	58960	58960
12		Шкаф для хозинвентаря (800*350*1800)	Габариты (ДхШхВ) (800*350*1800) Кромка внутренняя 0,4 мм; Кромка внешняя 2 мм; Подпятники, пластик, высота опоры 4 мм. цвет - клен	Шкаф оснащен полочками с одной стороны и подвесными крючками с другой. В шкафу можно разместить ведро, швабру, тряпки, чистящие средства, спецодежду.	шт	1,00	15244,8	15244,8
		Шкаф для хлеба (800*300*700 Клен Танзау (U9520))	Габариты (ДхШхВ) (800*300*700) Изделие изготовлено из ЛДСП 16 мм, внутренняя кромка 0,4 мм, кромка внешняя 4 мм.	Внутри имеется полка. Боковые стенки оснащены отверстиями для циркуляции воздуха.	шт	1	7129	7129
Всего:								798 681,50

Контактные данные:

Телефон: 8(84442) 97-55-55; 97-85-85

E-mail: td-kassandra@mail.ru

Сайт: www.kassandra-kniga.ru

Офис: г.Волгоград ул.Козловская,60а

График работы: ПН-ПТ с 09:00 до 18:00 Суббота с 9-00 до 13-00